

PENGUEN
(PLASTOMERİK SERİ)
A.P.P. Modifiyeli

ÖZELLİKLER	STANDART	BİRİM	SC		SP		SF	SP	SP	SC	SP	SP
			2000	3000	3000	4000	40 AR	40 AR	50 AR	3000 AF	3000 AF	4000 AF
Donatı Tipi			Cam Tülü		Polyester		Cam Tülü	Polyester		Cam Tülü	Polyester	
Kalınlık	TS 11758-1	mm	2	3	3	4	3.5	3,5	4,5	3	3	4
Ağırlık	TS 11758-1	kg/m ²	2,2	3,3	3,3	4,4	4	4	5	3,3	3,3	4,4
En	TS 11758-1	m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Boy	TS 11758-1	m	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sıcaklık dayanımı	TS 11758-1	°C	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Soğukta Bükülme	TS 11758-1 TS EN 1109	°C	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Bitümün Kırılma Noktası (Frass)	TS 11758-1	°C	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Su Geçirimsizlik	TS 11758-1	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boyuna Çekme Direnci (En az)	TS 11758-1 TS 1908	N/5 cm	300	300	600	600	300	600	600	300	600	600
Enine Çekme Direnci (En az)	TS 11758-1 TS 1908	N/5 cm	200	200	400	400	200	400	400	200	400	400
Boyuna Uzama	TS 11758-1 TS 1908	%	2	2	30	30	2	30	30	2	30	30
Enine Uzama	TS 11758-1 TS 1908	%	2	2	30	30	2	30	30	2	30	30
Kaplama Üst			PE	PE	PE	PE	MİN	MİN	MİN	Al Folyo	Al Folyo	Al Folyo
Kaplama Alt			PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Poz No			04.626.5.9	04.626.5.6	04.626.6.9	04.626.6.f	04.626.5.c.d.e.f	04.626.b.b.c.d.e	04.626.b.b.g.h.i			

AF : Alüminyum folyolu membran

AR : Arduazlı membran

PE : Polietilen film

MİN : Mineral kaplama

✓ : Su Geçirimsiz