



FLANŞLI SU YALITIM GIDER SİSTEMLERİ

Flanşlı Su Yalıtım Gider Sistemleri



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sistem Parçaları

- Gider gövdesi - Altan Çıkışlı - Yandan Çıkışlı
- Flanş Halkası
- Üst Süzgeç gövdesi
- Üst Süzgeç Izgarası
- Koku Giderici Bağlantı parçası

Kullanım:

Seçilen Gider Gövdesi döşemeye oturtulup pvc borunun içine adapte edilir. Yalıtım olarak sürme malzeme kullanılacak ise gövdenin altına koyacağınız file sayesinde gider betonarme döşeme ile bütünleşecektir.



Flanş halkası takılıp üste oturtulacak olan üst süzgeç gövdesinin yüksekliđi ayarlandıktan sonra flanş halkası sabitlenir. Burada üst süzgeç gövdesinin kenarında kalan boşluklar kaçak suların direkt olarak tahliye borusuna girebilmesi içindir.

Gövdenin dış yüzeyindeki kanallar yükseklik ayarı yapılırken kesilebilecek ve gerekirse iç içe geçerek yükselebilecek şekilde tasarlanmıştır. Üretimini yaptığımız plastik ve paslanmaz , 10*10 cm ve 15*15 cm ızgaralarımız sizlere seçim şansı sunmaktadır. Uygulama yapılacak alan banyo v.b. gibi koku riski olan bir yer ise koku giderici aparatı süzgeç gövdesinin içine yerleştirmenizi tavsiye ederiz.

GALERİ

