



+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad
No:123 – 123/1
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com



YAPRAK TUTUCULAR

Eğimli çatılarda PVC dere oluklarının içine ve seramik veya karo döşenmemiş teras çatılar ve havalandırma bacalarında yaprakların v.b cisimlerin, (boruları tıkayacak büyüklükteki cisimler) borulara girmesini engellemek için kullanılır. Ultraviyole ışınlarına, iklim şartlarına ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Eğimli çatılarda PVC dere oluklarının içine ve seramik veya karo döşenmemiş teras çatılar ve havalandırma bacalarında yaprakların v.b cisimlerin, (boruları tıkayacak büyüklükteki cisimler) borulara girmesini engellemek için kullanılır. Ultraviyole ışınlarına, iklim şartlarına ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.

Uygulama: Yaprak tutucunun alt tarafı sıkıştırılarak ve tahliye borusunun ağız kısmına sokularak gider borusu içerisine tutunması sağlanır.

Ölçü: 50 ile 160 mm arasındaki tüm çaplarda kullanıma uygundur.



+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad
No:123 – 123/1
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com
