




SİM PLAN BASECAP

Homojen PVC Su Yalıtım Membranı UV Dayanımsız, donatı içermeyen, sıcak hava kaynađı ile birleřtirilebilen, SOFT PVC Su Yalıtım Membranıdır.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Homojen PVC Su Yalıtım Membranı UV Dayanımsız, donatı içermeyen, sıcak hava kaynađı ile birleřtirilebilen, SOFT PVC Su Yalıtım Membranıdır.

Kullanım Yerleri

- Bina temel ve perde su yalıtımı
 - Balastlı çatılar su yalıtımı
 - Islak hacimler su yalıtımı
 - Yer altı galerileri su yalıtımı
- Hangarlar, döřemeler su yalıtımı
- Karayolları-Metro tünelleri su yalıtımı



- Betonarme çatılar (Üstü kapatılarak) su yalıtımı Bina dilatasyon sistemleri su yalıtımı

Kullanım Avantajları

- » EN 13967 Kalite Standartlarını sađlayan yüksek kalite.
 - » Bitki köklerine dayanıklı malzeme.
- » Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme.
 - » Çözünme ve çürüme dayanımına sahip homogen ürün.
 - » Yüksek elastikiyet deđeri.
- » Boyutsal stabiliteye sahip malzeme -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti.
 - » Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı.
- » Sıcak hava kaynađı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı.
 - » -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sađlar.

Teknik Özellikler



Özellikleri	Min. Gerekli Deđer (EN)	Test Sonucu	Birim	Test Metodu
Su Geçirimsizlik	Geçirimsiz	Geçirimsiz	-	EN 1928 (B)
Yaşlandırma Sonu Su Geçirimsizlik	Geçirimsiz	Geçirimsiz	-	EN 1296 ve EN 1928
Görünür Kusur Tayini	Kusursuz	Kusursuz	-	EN 1850-2
Çekme Mukavemeti	> 15	> 18	N/mm ²	EN 12311-2
Kopma Uzaması / Elastikiyet	> 250	> 300	%	EN 12311-2
Statik Yük Dayanım	> 20	> 22	Kg	EN 12730 (B)
Darbe Dayanımı	> 450	> 800	mm	EN 12691 (A)
Yırtılma Dayanım	> 300	> 330	N	EN 12310-1
Yangına Karşı Tepki	E Sınıfı	E Sınıfı	-	EN 13501-1
Ek Yeri Mukavemeti	> 600	> 800	N/50mm	EN 12317-2
SU Buhar Geçirgeni iđi Tayini	25500 ± 7500	25500±7500	u	EN 1931
Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti	> 150	> 155	N/50 mm	EN 12316-2
Boyutsal Kararlılık	1 2	1 2	%	EN 1107-2
Sođukta Elastisite Kararlılıđı	1-25	< -25	°C	EN 495-5

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :

Kalınlık	En	Boy	Renk*	Rulo m ²	Rulo Ađırlık
1,2 mm	2 mt	25	Siyah	52,5 m ²	82 kg
1,5 mm	2 mt	20	Siyah	42 m ²	82 kg
1,8 mm	2 mt	20	Siyah	42 m ²	98 kg
2,0 mm	2 mt	15	Siyah	31,5 m ²	82 kg

(*) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı

GALERİ

