



+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad
No:123 – 123/1
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com



SİM SELF BANT ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI - KIRMIZI

SİM Self Bant Alüminyum Folyo Kaplı - Kırmızı; bitüm esaslı, S.B.S. katkı, bir yüzü Alüminyum Folyo kaplı, diğer yüzü sökülebilir film olan, kendinden yapışma özelliğine sahip su yalıtım bantıdır.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

TANIM

SİM Self Bant Alüminyum Folyo Kaplı; bitüm esaslı, S.B.S. katkı, bir yüzü Alüminyum Folyo kaplı, diğer yüzü sökülebilir film olan, kendinden yapışma özelliğine sahip su yalıtım bantıdır.

ÖZELLİKLER

-Su geçirmezlik özelliği ile kesin bir su yalıtımı sağlar.



+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad
No:123 – 123/1
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com

- Kendinden yapışma özelliği ile uygulandığı yüzeye çok iyi yapışmaktadır. Ahşap, metal, plastik, cam siva, beton gibi farklı yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmektedir.
- Esnekliği sayesinde eğik ve eğrisel yüzeylerde kullanımı çok kolaydır, uygulandığı yüzeyin şeklini kolaylıkla alabilmektedir.
- Yapı hareketlerine karşı sahip olduğu enine çekme direnci ve boyuna çekme direnci değerleri ile uygulama için gerekli elastikiyeti fazlasıyla göstermektedir. Yapı hareketlerine ve genleşme farklılıklarına dayanıklıdır.
- SİM Self Bant Alüminyum Folyo Kaplı ürünün üzerinde bulunan alüminyum folyo kaplaması sayesinde ultraviyole ışınlarından etkilenmez, son kat UV dayanımı istenen uygulamalar için uygun bir üründür.
- Pratiktir, kendinden yapışma özelliği ile çok kolay ve hızlı uygulanır. Özel kesme bıçaklarıyla istenilen ebat ve şekilde kesilerek kullanılır.

ÜRÜN KATMANLARI

KULLANIM ALANLARI

- Ahşap, metal, plastik, cam, siva, beton gibi tüm yüzeylerde
- Duvar, parapet, baca dibi, saçak, harpušta, kalkan duvar gibi zorlu detayların yalıtılmasında
- Çatı kaplama levhalarında oluşabilen çatlakların tamiratında
- Çatı penceresi vb. kısımların etrafının yalıtılmasında
- Teknelerin güverte kaplama yalıtımlarında
- Otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde ses yalıtım amaçlı olarak birçok detayda kullanılmaktadır.

AMBALAJ

SİM Self Bant Alüminyum Folyo Kaplı Ürünler; 10, 15, 20, 30 ve 60cm genişliğinde, 10m uzunluğunda rulo şeklinde üretilmektedir.

10cm genişliğindeki ürünün kutusunda 6 rulo,

15cm genişliğindeki ürünün kutusunda 4 rulo,



+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad
No:123 – 123/1
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com

20cm genişliğindeki ürünün kutusunda 3 rulo,
30cm genişliğindeki ürünün kutusunda 2 rulo,
60cm genişliğindeki ürünün kutusunda 1 rulo bulunmaktadır. Kutu içindeki ürün miktarı 6m²'dir.
-Alüminyum Folyo Renkleri: Natural (doğal alüminyum rengi), Kırmızı, Barok Kırmızı ve Yeşildir.

DEPOLAMA

Bitümlü membranlar; kapalı alanlarda dik olarak stoklanmalıdır.
Paletler tek kat olarak stoklanmalı, üst üste stoklamadan kaçınılmalıdır.
Ultraviyole ışınlarına ve ani ısı değişikliklerine karşı muhafaza altına alınmalıdır.

UYGULAMA

Bitümlü örtülerle yapılan su yalıtım uygulamaları +5°C ve üstündeki sıcaklıklarda, yağışsız havalarda ve kuru zeminlere yapılmalıdır.

SİM Self Bant Alüminyum Folyo Kaplı ürünün bir yüzeyinde bulunan polietilen film tabakası söküldükten sonra bant yapışmaya hazır hale gelmiş olur. Ancak iyi bir yapışma sağlamak için uygulama yapılacak yüzey düzgün ve pürüzsüz olmalı, yüzeyler yağ, mazot vb. su yalıtımına zarar verebilecek kirlerden veya birikintilerden temizlenmiş olmalıdır.

Beton gibi yüzeylerde, uygulama yapmadan önce yüzeye SİM Astar sürülmesi ve astar tabakası kuruduktan sonra SİM Self Bant Alüminyum Folyo Kaplı ürünün yüzeye yapıştırılması gerekir.

ONAYLAR / STANDARTLAR

TS EN 13707'ye göre CE işaretlemesi

TEKNİK BİLGİ

Özellikler

Birim

SİM Self Bant Al. Folyo Kaplı



+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad
No:123 – 123/1
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com

Kalınlık	mm	1,5
Ağırlık	Kg/m ²	1,7
En	cm	10-15-20-30-60
Boy	m	10
Kaplama Üst		Alüminyum Folyo
Kaplama Alt		Sökülebilir Pol. Film
Kutu Ambalaj İçeriği	m ²	6

GALERİ

