



SİM SELF BANT ARDUAZLI - (MIX GRI)

SİM Self Bant Arduazlı (Kırmızı-Siyah); bitüm esaslı, S.B.S. katkılı, bir yüzü Renkli Mineral (Kırmızı-Siyah) kaplı, diđer yüzü sökülebilir film olan, kendinden yapışma özelliđine sahip su yalıtım bantıdır.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

TANIM

SİM Self Bant Arduazlı; bitüm esaslı, S.B.S. katkılı, bir yüzü Renkli Mineral kaplı, diđer yüzü sökülebilir film olan, kendinden yapışma özelliđine sahip su yalıtım bantıdır.

ÖZELLİKLER

-Su geçirmezlik özelliđi ile kesin bir su yalıtımı sağlar.



- Kendinden yapışma özelliđi ile uygulandıđı yüzeye çok iyi yapışmaktadır. Ahşap, metal, plastik, cam siva, beton gibi farklı yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmektedir.
- Esnekliđi sayesinde eğik ve eğrisel yüzeylerde kullanımı çok kolaydır, uygulandıđı yüzeyin şeklini kolaylıkla alabilmektedir.
- Yapı hareketlerine karşı sahip olduđu enine çekme direnci ve boyuna çekme direnci deđerleri ile uygulama için gerekli elastikiyeti fazlasıyla göstermektedir. Yapı hareketlerine ve genleşme farklılıklarına dayanıklıdır.
- SİM Self Bant Arduazlı ürünün üzerinde bulunan renkli mineral kaplama sayesinde ultraviyole ışınlarından etkilenmez, son kat UV dayanımı istenen uygulamalar için uygun bir üründür.
- Pratikdir, kendinden yapışma özelliđi ile çok kolay ve hızlı uygulanır. Özel kesme bıçaklarıyla istenilen ebat ve şekilde kesilerek kullanılır.

ÜRÜN KATMANLARI

KULLANIM ALANLARI

- Ahşap, metal, plastik, cam, siva, beton gibi tüm yüzeylerde
- Duvar, parapet, baca dibi, saçak, harpušta, kalkan duvar gibi zorlu detayların yalıtılmasında
- Çatı kaplama levhalarında oluşabilen çatlakların tamiratında
- Çatı penceresi vb. kısımların etrafının yalıtılmasında

AMBALAJ

SİM Self Bant Arduazlı Ürünler; 20, 30 ve 60cm genişliğinde, 10m uzunluğunda rulo şeklinde üretilmektedir.

20cm genişliğindeki ürünün kutusunda 3 rulo,

30cm genişliğindeki ürünün kutusunda 2 rulo,

60cm genişliğindeki ürünün kutusunda 1 rulo bulunmaktadır. Kutu içindeki ürün miktarı 6m²'dir.



-Arduaz Renkleri: Kırmızı/Siyah ve Yeşil/Siyahtır

DEPOLAMA

Bitümlü membranlar; kapalı alanlarda dik olarak stoklanmalıdır.
Paletler tek kat olarak stoklanmalı, üst üste stoklamadan kaçınılmalıdır.
Ultraviyole ışınlarına ve ani ısı değışikliklerine karşı muhafaza altına alınmalıdır.

UYGULAMA

Bitümlü örtülerle yapılan su yalıtım uygulamaları +5°C ve üstündeki sıcaklıklarda, yağışsız havalarda ve kuru zeminlere yapılmalıdır.

SİM Self Bant Arduazlı ürünün bir yüzeyinde bulunan polietilen film tabakası söküldükten sonra bant yapışmaya hazır hale gelmiş olur. Ancak iyi bir yapışma sağlamak için uygulama yapılacak yüzey düzgün ve pürüzsüz olmalı, yüzeyler yağ, mazot vb. su yalıtımına zarar verebilecek kirlere veya birikintilerden temizlenmiş olmalıdır.

Beton gibi yüzeylerde, uygulama yapmadan önce yüzeye SİM Astar sürülmesi ve astar tabakası kurduktan sonra SİM Self Bant Arduazlı ürünün yüzeye yapıştırılması gerekir.

ONAYLAR / STANDARTLAR

TS EN 13707'ye göre CE işaretlemesi

TEKNİK BİLGİ

Özellikler	Birim	SİM Self Bant Mineral Kaplı
Kalınlık	mm	2,5
Ağırlık	Kg/m2	3



En	cm	20-30-60
Boy	m	10
Kaplama Üst		Renkli Mineral
Kaplama Alt		Sökülebilir Pol. Film
Kutu Ambalaj İçeriđi	m ²	6

GALERİ

