



SİM SELF ARDUAZLI MEMBRAN

SİM Self Arduazlı Membran (Kendinden Yapışkanlı); bir yüzü renkli mineral kaplı, diđer yüzünde sökülebilir polietilen film bulunan, kendinden yapışma özelliđine sahip, polimer bitümden imal edilmiş, gerilmelere karşı mekanik direncini artırmak için bünyesinde donatı olarak polyester keçe kullanılmış su yalıtım örtüsüdür.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

TANIM

SİM Self Arduazlı Membran (Kendinden Yapışkanlı); bir yüzü renkli mineral kaplı, diđer yüzünde sökülebilir polietilen film bulunan, kendinden yapışma özelliđine sahip, polimer bitümden imal edilmiş, gerilmelere karşı mekanik direncini artırmak için bünyesinde donatı olarak polyester keçe kullanılmış su yalıtım örtüsüdür.



ÖZELLİKLER

- Su geçirmezlik özelliđi ile kesin bir su yalıtımı sağlar.
- Kendinden yapışma özelliđi ile uygulandıđı yüzeye çok iyi yapışmaktadır. Ahşap, metal, plastik, cam siva, beton gibi farklı yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmektedir.
- Esnekliđi sayesinde eğik ve eğrisel yüzeylerde kullanımı çok kolaydır, uygulandıđı yüzeyin şeklini kolaylıkla alabilmektedir.
- Yapı hareketlerine karşı sahip olduđu enine çekme direnci ve boyuna çekme direnci deđerleri ile uygulama için gerekli elastikiyeti fazlasıyla göstermektedir. Yapı hareketlerine ve genleşme farklılıklarına dayanıklıdır.
- SİM Self Arduazlı Membran üzerinde bulunan renkli mineraller; membranı ultraviyole ışınlarından, bitümü yüksek sıcaklıđa (erimeye) karşı ve düşük sıcaklıđa (kırılmaya) karşı korur, membranın ömrünü uzatır. Son kat UV dayanımı istenen uygulamalar için uygun bir üründür.
- Pratiktir, kendinden yapışma özelliđi ile çok kolay ve hızlı uygulanır. Özel kesme bıçaklarıyla istenilen ebat ve şekilde kesilerek kullanılır.

ÜRÜN KATMANLARI

KULLANIM ALANLARI

- Ahşap, metal, plastik, cam, siva, beton gibi tüm yüzeylerde
- Duvar, parapet, baca dibi, saçak, harpušta, kalkan duvar gibi zorlu detaylarda
- Gezilemeyen teras ve bahçe çatılarda
- Kubbe ve tonozlu çatılarda
- Kameriyelerde
- Bahçe kulübelerinde
- Sundurmalarda
- Teknelerin güverte kaplama yalıtımlarında
- Otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerde ses yalıtım amaçlı olarak birçok detayda



-Özellikle tüpgaz ve şaloma alevinin kullanımının mümkün olmadığı ya da sakıncalı olduğu yerlerde, SİM Self Arduazlı Membran rahatlıkla kullanılabilir. Kendinden yapışkanlı olan alt yüzeyi ahşap, plastik gibi yüksek ısıya dayanamayan malzemelere ve ısı yalıtım plakalarına (SİM Board XPS, EPS vb.) uygulanabilir.

AMBALAJ

2,5 ve 3,5mm kalınlığındaki membranlar, 1m eninde ve 10m boyunda rulo şeklinde üretilmektedir. 1 palette 30 rulo bulunmaktadır.
-Arduaz renkleri; Kırmızı/Siyah ve Yeşil/Siyahtır.

DEPOLAMA

Bitümlü membranlar; kapalı alanlarda dik olarak stoklanmalıdır.
Paletler tek kat olarak stoklanmalı, üst üste stoklamadan kaçınılmalıdır.
Ultraviyole ışınlar ve ani ısı değişikliklerine karşı muhafaza altına alınmalıdır.

UYGULAMA

Bitümlü örtülerle yapılan su yalıtım uygulamaları +5°C ve üstündeki sıcaklıklarda, yağışsız havalarda ve kuru zeminlere yapılmalıdır.

SİM Self Arduazlı Membranın bir yüzeyinde bulunan polietilen film tabakası söküldükten sonra membran yapışmaya hazır hale gelmiş olur. Ancak iyi bir yapışma sağlamak için uygulama yapılacak yüzey düzgün ve pürüzsüz olmalı, yüzeyler yağ, mazot vb. su yalıtımına zarar verebilecek kirlere veya birikintilerden temizlenmiş olmalıdır.

Beton gibi yüzeylerde, uygulama yapmadan önce yüzeye SİM Astar sürülmesi ve astar tabakası kurduktan sonra SİM Self Arduazlı Membranın yüzeye yapıştırılması gerekir.

ONAYLAR / STANDARTLAR



TS EN 13707'ye göre CE işaretlemeđi

TEKNİK BİLGİ

Özellikler	Birim	SP30 AR	SP40 AR
Kalınlık	mm	2,5	3,5
Ađırlık	Kg/m ²	3	4
En	m	1	1
Boy	m	10	10
Taşıyıcı		Polyester Keçe	Polyester Keçe
Kaplama Üst		Renkli Mineral	Renkli Mineral
Kaplama Alt		Sökülebilir Pol. Film	Sökülebilir Pol. Film

GALERİ

